

Mod. AA.90 / AA.110



MODELLO MODELLE MODEL MODÈLE モデル	Potenza hp Leistung PS Power hp Puissance Cv 馬力	Larghezza sgombero cm Breite Vertreibung cm Clear width cm Largeur dégagement cm 最大除雪幅 cm	Diametro turbina cm Durchmesser Turbine cm Turbine diameter cm Diamètre turbine cm タービンの直径 cm	Diametro fresa cm Cutter Durchmesser cm Cutter diameter cm Diamètre fraise cm スクリーアの直径 cm	Altezza fronte cm Front Höhe cm Front height cm Hauteur de devant cm 除雪装置前面高さ cm	Peso Kg Gewicht Kg Weight Kg Poids Kg ウェイト Kg
AA.90-230	140-180	230	90	90	120	1650
AA.90-250	160-220	250	90	90	120	1800
AA.90-270	160-220	270	90	90	120	1900
AA.90-290	180-250	290	90	90	120	2050
AA.110-250	300	250	105	110	160	2700
AA.110-270	300	270	105	110	160	2800
AA.110-290	300	290	105	110	160	3000





I

AA.90 per trattori da 100 a 250 hp / AA 110 per trattori da 200 a 350 hp.

AA.90 FRESANEVE | DOTAZIONE DI SERIE | Deflettore camino regolabile idraulico | Rotazione idraulica camino di lancio 240° | Coppia slitte di appoggio | Presa di forza 1000 giri | Limitatori automatici dx/sx sulla fresa | Albero di trasmissione | Rotazione pdf in senso orario per montaggio sollevatore posteriore o trattori reversibili | Attacchi sollevatore (2ª cat.).

AA.110 FRESANEVE | DOTAZIONE DI SERIE | Deflettore camino regolabile idraulico | Rotazione idraulica camino 240° | Coppia slitte | Presa di forza ingresso 540/750 giri senza riduttore | Limitatori a bulloni dx/sx sulla fresa | Albero di trasmissione con limitatore a bullone | Attacchi sollevatore (1ª-2ª cat.) | Rotazione pdf in senso orario per montaggio a sollevatore posteriore o trattori reversibili.

D

AA.90 Für Traktoren von 100 bis 250 PS / AA 110 Für Traktoren von 200 bis 350 PS.

AA.90 SCHNEEFÄHRE | SERIENAUSSTATTUNG | Hydraulisch einstellbare Ablenkeinrichtung des Kamins | Hydraulische Rotation des Auswurfkamins um 240° | Stützgleitschuhpaar | Untersetzungsgetriebe mit doppeltem Antrieb re/li 1000 Umdrehungen für Anschluss an vordere und hintere Hubwerke | Automatische Begrenzer re/li auf der Fräse | Antriebswelle mit Bolzenbegrenzer | Anschluss Hubwerk (2. Kat.).

AA.110 SCHNEEFÄHRE | SERIENAUSSTATTUNG | Hydraulisch einstellbare Ablenkeinrichtung des Kamins | Hydraulische Rotation des Auswurfkamins um 240° | 4 Stützräder Ø 380x 120 mit mechanischer Regulierung | Automatische Begrenzer re/li auf der Fräse | Antriebswelle | PDF Rotation für Anschluss an hintere Hubwerke (mit umkehrbarer Fahrweise) | Anschluss Hubwerke (2.-3. Kat.) | Hydraulische Rotation der Trommel für direkte Abladung vom Ventil ohne Kamin.

GB

AA.90 For tractors from 100 to 250 hp / AA 110 For tractors from 200 to 350 hp.

AA.90 SNOWTHROWER | STANDARD EQUIPMENT | Adjustable hydraulic chute deflector | Hydraulic chute deflector rotation of 240 degrees | Supporting skids | Reduction unit with double 1000 RPM power takeoff right/left for connection to front and rear lifting system | Automatic limiting device right/left for snow removal machine | Propeller shaft with bolt torque limiting device | Lifting system connections (2nd cat.).

AA.110 SNOWTHROWER | STANDARD EQUIPMENT | Adjustable hydraulic chute deflector | Hydraulic chute deflector rotation of 240° | 4 supporting wheels Ø 380x 120 with mechanical adjustment | Automatic limiting device right/left for snow removal machine | Propeller shaft | Pdf rotation for connection to rear lifting system (with reversible driving position) | Lifting system connections (1st-2nd cat.) | Drum hydraulic rotation for direct fan discharge without chute deflector.

F

AA.90 Pour tracteurs 100 à 250 Cv / AA 110 Pour tracteurs 200 à 350 Cv.

AA.90 FRAISE À NEIGE | ÉQUIPEMENT DE SÉRIE | Déflecteur de la goulotte d'éjection orientable hydrauliquement | Rotation hydraulique 240° de la goulotte d'éjection | Une paire de patins de soutien | Prise de mouvement 1000 tours | Limiteurs automatiques droite/gauche sur la fraise | Arbre de transmission | Rotation en pdf dans le sens des aiguilles d'une montre pour assemblage sur élévateur arrière ou tracteurs réversible | Attelages pour élévateur (2^{ème} cat.).

AA.110 FRAISE À NEIGE | ÉQUIPEMENT DE SÉRIE | Déflecteur de la goulotte d'éjection orientable hydrauliquement | Rotation hydraulique 240° de la goulotte d'éjection | Une paire de patins | Prise de mouvement 540/750 tours à l'entrée sans réducteur | Limiteurs à boulons droite/gauche sur la fraise | Arbre de transmission avec limiteur à boulon | Attelages pour élévateur (1^{ère}-2^{ème} cat.) | Rotation en pdf dans le sens des aiguilles d'une montre pour assemblage sur élévateur arrière ou tracteurs réversible.

JP

AA.90 100~250馬力のトラクター / AA 110 200~350馬力のトラクター。

AA.90 除雪フライス | 標準装備 | 油圧式調整シュート | 油圧式シュート旋回角度 240度 | 支えとなるすべり面の組み合わせ | パワーテイクオフ 1000回 | フライス両サイドに自動制御装置 | トランスミッション | 後部リフト装着操作、及びリバーシブル・トラクター用pdfの旋回(時計回り) | 第2カテゴリー用リフト装着装置。

AA.110 除雪フライス | 標準装備 | 油圧式調整シュート | 油圧式シュート旋回角度 240度 | すべり面の組み合わせ | パワーテイクオフ、540/750回転(減圧器無し) | フライス両サイドにボルト式制御装置 | ボルト式制御装置付きトランスミッション | 第1、第2カテゴリー用リフト装着装置 | 後部リフト装着操作、及びリバーシブル・トラクター用pdfの旋回(時計回り)。



230 - 290 cm