

SERIE TF



La trivella modello TF è applicabile a Skid Loaders e Pale Gommate con attacco frontale universale SAE J2513.

Ha una struttura compatta e robusta che racchiude una trasmissione con riduttore epicicloidale. L'ampia gamma disponibile di utensili ed accessori la rende versatile nei più disparati settori quali edilizia, manutenzione del verde, agricoltura etc.



CARATTERISTICHE DOTAZIONI STANDARD ED OPZIONALI

- Scocca compatta e robusta che racchiude all'interno tutti i componenti.
- Apertura anteriore e posteriore per raggiungere con facilità la componentistica interna per una migliore manutenzione
- Carter di protezione anteriore e posteriore
- Motoriduttore epicicloidale per elevate performance anche a basse portate idrauliche
- Albero di innesto esagonale per una rapida sostituzione degli utensili
- Possibilità di montare attacco a doppio perno, completo di sistema a pendolo doppio snodo reversibile e con bloccaggio (brevettato).
- Tubi idraulici L=2000 mm

TRIVELLA		TF1	TF2	TF3	TF4
Portata olio	l/min	18 / 50	20 / 60	40 / 90	60/125
Pressione max	bar	225	205	240	300
Coppia max	Nm	1300	2600	4700	10500
Velocità	rpm/l	1,9	1,1	0,8	0,75
A	mm	275	325	375	380
B	mm	490	575	770	1060
C (Esagono)	mm	50	50	50	70
Peso	kg	108	128	223	395
Ø Foratura max	mm	400	600	800	1000

Trivelle - serie TF



DOTAZIONE OPZIONALE

- 1 VALVOLA INVERTITRICE**
Valvola invertitrice di flusso per macchine operatrici con impianto mono direzionale
- 2 INNESTI RAPIDI FACCIA PIANA ****
Innesti da 3/8"
Innesti da 1/2"
Innesti da 3/4"
Innesti da 1"

** A richiesta si possono fornire innesti rapidi diversi da quelli indicati

Tutti i dati sono da intendersi SENZA ATTACCO MACCHINA

PER MACCHINE CON HIGH FLOW SI CONSIGLIANO I RIDUTTORI DI PRESSIONE SULLE LINEE IDRAULICHE