

## Mod. AA.60 / AA.70



MODELLO MODELLE MODEL MODÈLE モデル	Potenza hp Leistung PS Power hp Puissance Cv 馬力	Larghezza sgombero cm Breite Vertreibung cm Clear width cm Largeur dégagement cm 最大除雪幅 cm	Diametro turbina cm Durchmesser Turbine cm Turbine diameter cm Diamètre turbine cm タービンの直径 cm	Diametro fresa cm Cutter Durchmesser cm Cutter diameter cm Diamètre fraise cm スクリーユの直径 cm	Peso Kg Gewicht Kg Weight Kg Poids Kg ウェイト Kg
<b>AA.60-160</b>	60	160	65	60	480
<b>AA.60-180</b>	70	180	65	60	530
<b>AA.60-200</b>	75	200	65	60	600
<b>AA.60-220</b>	80	220	65	60	700
<b>AA.60-240</b>	85	240	65	60	800
<b>AA.70-210</b>	90	210	75	70	1030
<b>AA.70-230</b>	100	230	75	70	1160
<b>AA.70-250</b>	100-130	250	75	70	1210
<b>AA.70-270</b>	120-150	270	75	70	1270



I

AA.60 per trattori da 60 a 120 hp / AA 70 per trattori da 90 a 150 hp.

**AA.60 FRESANEVE | DOTAZIONE DI SERIE** | Deflettore camino regolabile idraulico | Rotazione idraulica camino di lancio 240° | Coppia slitte di appoggio | Riduttore con doppia presa di forza dx/sx 1000 giri per attacco sollevatore anteriore e posteriore | Limitatori automatici dx/sx sulla fresa | Albero di trasmissione con limitatore a bullone | Attacchi sollevatore (2ª cat.).

**AA.70 FRESANEVE | DOTAZIONE DI SERIE** | Deflettore camino regolabile idraulico | Rotazione idraulica camino di lancio 240° | 4 ruote di appoggio Ø 380x 120 con regolazione meccanica | Limitatori automatici dx/sx sulla fresa | Albero di trasmissione | Rotazione pdf per attacco a sollevatore posteriore (con guida reversibile) | Attacchi sollevatore (2ª-3ª cat.) | Rotazione idraulica tamburo per scarico da ventola diretto senza camino.

D

AA.60 Für Traktoren von 60 bis 120 PS / AA 70 Für Traktoren von 90 bis 150 PS.

**AA.60 SCHNEEFRÄSE | SERIENAUSSTATTUNG** | Hydraulisch einstellbare Ablenkeinrichtung des Kamins | Hydraulische Rotation des Kamins um 240° | Stützgleitschuhpaar | Rotationsantrieb 540/1000 Umdrehungen | Bolzenbegrenzer re/li auf der Fräse | Antriebswelle mit Bolzenbegrenzer | Hubwerk Aufhängung (1.-2. Kat.) | PDF Rotation im Uhrzeigersinn für den Anschluss an hintere Hubvorrichtungen.

**AA.70 SCHNEEFRÄSE | SERIENAUSSTATTUNG** | Hydraulisch einstellbare Ablenkeinrichtung des Kamins | Hydraulische Rotation des Auswurfkamins um 240° | Stützgleitschuhpaar | Rotationsantrieb 1000 Umdrehungen | Automatische Begrenzer re/li auf der Fräse | Antriebswelle | PDF Rotation für den Anschluss an vordere Hubvorrichtungen | Anschluss Hubwerk (2.-3. Kat.)

GB

AA.60 For tractors from 60 to 120 hp / AA 70 For tractors from 90 to 150 hp.

**AA.60 SNOWTHROWER | STANDARD EQUIPMENT** | Adjustable hydraulic chute deflector | Hydraulic chute deflector rotation of 240° | Supporting skids | 540/1000 RPM power takeoff | Bolt torque limiting device right/left for snow removal machine | Propeller shaft with bolt torque limiting device | Lifting system connections (1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> cat.) | Clockwise pdf rotation for installation on rear lifting system.

**AA.70 SNOWTHROWER | STANDARD EQUIPMENT** | Adjustable hydraulic chute deflector | Hydraulic chute deflector rotation of 240° | Supporting skids | 1000 RPM power takeoff | Automatic limiting device right/left for snow removal machine | Propeller shaft | Pdf rotation for connection to front lifting system | Lifting system connections (2<sup>nd</sup>-3<sup>rd</sup> cat.).

F

AA.60 Pour tracteurs 60 à 120 Cv / AA 70 Pour tracteurs 90 à 150 Cv.

**AA.60 FRAISE À NEIGE | ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** | Déflecteur de la goulotte d'éjection orientable hydrauliquement | Rotation hydraulique 240° de la goulotte d'éjection | Une paire de patins de soutien | Réducteur avec double prise de mouvement droite/gauche 1000 tours pour attelage sur élévateur frontal et arrière | Limiteurs automatiques droite/gauche sur la fraise | Arbre de transmission avec limiteur à boulon | Attelages pour élévateur (2<sup>ème</sup> cat.).

**AA.70 FRAISE À NEIGE | ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** | Déflecteur de la goulotte d'éjection orientable hydrauliquement | Rotation hydraulique 240° de la goulotte d'éjection | 4 roues de soutien Ø 380x 120 avec réglage mécanique | Limiteurs automatiques droite/gauche sur la fraise | Arbre de transmission | Rotation en pdf pour attelage sur élévateur arrière (avec poste de conduite réversible) | Attelages pour élévateur (2<sup>ème</sup>-3<sup>ème</sup> cat.) | Rotation hydraulique du tambour pour évacuation directe du ventilateur sans goulotte d'éjection.

JP

AA.60 60~120馬力のトラクター / AA 70 90~150馬力のトラクター。

**AA.60 除雪フライス | 標準装備** | 油圧式調整シュート | 油圧式シュート旋回角度 240度 | 支えとなるすべり面の組み合わせ | 前部、及び後部リフト装着装置用、左右1000回転ダブルパワーテイクオフ付き減圧器 | フライス両サイドに自動制御装置 | ボルト式制御装置付きトランスミッション | 第2カテゴリー用リフト装着装置。

**AA.70 除雪フライス | 標準装備** | 油圧式調整シュート | 油圧式シュート旋回角度 240度 | 機械式調整のØ 380x 120 サポートホイール4本 | フライス両サイドに自動制御装置 | トランスミッション | フロントリフト装着装置用PDF反転(リバーシブル運転可能) | 第2、第3カテゴリー用リフト装着装置 | ファン直接排雪用ドラムの油圧式回転(シュートなし)。



160 - 270 cm