

Mod. **PU** / **PUH**



MODELLO MODELLE MODEL MODÈLE モデル	Larghezza coltello cm Gesamtbreite cm Blade width cm Largeur couteau cm ブレード全幅 cm	Larghezza lavoro cm Räumbreite cm Work width cm Largeur de travail cm 除雪幅 cm	Altezza alerone cm Schildhöhe cm Aileron height cm Hauteur aileron cm ブレード全高 cm	Peso Kg Gewicht Kg Weight Kg Poids Kg ウェイト Kg
PU 1200	147	120	90-85	250
PU 1300	160	135	90-85	265
PU 1500	180	150	90-85	290
PU 1700	205	170	90-85	310
PU 2100	240	205	90-85	340
PUH 1500	180	150	90-85	340
PUH 1700	205	170	90-85	380
PUH 2100	240	200	90-85	430
PUH 2700	270	230	90-85	480
PUH 3060	306	255	90-85	530



↔
120 - 255 cm

I

Vomere applicabile a trattori di media potenza, reversibili, autocarri 4X4 e macchine operatrici.

PU / PUH VOMERE | DOTAZIONE DI SERIE | Sistema di sollevamento a parallelogramma | Attacco a 3 punti per sollevatori (1^a-2^a cat.) | Sistema antiurto no stop a molle sul coltello in 2 settori | Oscillazione laterale.

Per la movimentazione sono necessarie 4 prese d'olio.

D

Pflüge für Traktoren mit durchschnittlicher Leistung, reversibel, kleine LKW's 4x4 und Arbeitsmaschinen.

PU / PUH PFLUG | SERIENAUSSTATTUNG | Parallelogram hubsystem | 3-Punktaufhängung für Hubwerke (1.-2. Kat.) | No-Stop-Federstoßdämpfersystem an der 2-teiligen Schürfleiste | Seitenschwenkung.

Zum Verfahren sind 4 Ölbüchsen erforderlich.

GB

V-Snowplough applicable to middle power tractors, reversibles, 4x4 trucks and wheel loaders.

PU / PUH PLOUGH | STANDARD EQUIPMENT | Paralelogram independent lifting system | 3 point linkage (1st-2nd cat.) | Antishock system on the blade in 2 sectors | Lateral oscillation.

Handling requires 4 hydraulic valves.

F

Soc pour tracteurs de moyenne puissance, réversibles, camions 4x4 et machines.

PU / PUH SOC CHASSE-NEIGE | DOTATIONS DE SÉRIE | Systeme de soulevement en parallelogramme | Systeme d'attelage en 3 positions pour élévateurs (1^{ère} - 2^{ème} cat.) | Ressorts anti-choc positionnés sur 2 côtés du couteau | Basculement latérale.

Toute opération de manipulation demande 4 prises d'huile.

JP

ミディアムパワーのトラクター、リバーシブルトラクター、4WDトラック、オペレーティング・マシーン用のプラウ
PU / PUH プラウ | 標準装備 | 平行四辺形型リフトシステム | リフト用スリーポイント装着装置 (第1-第2カテゴリー) | ブレードの2つのセクションに、スプリング式ノン・ストップ・ショックキャンセル・システム搭載 | 横振動

作業を行うためには4つのオイルソケットが必要です。