

Mod. PUV



MODELLO MODELLE MODEL MODÈLE モデル	Potenza hp Leistung PS Power hp Puissance Cv 馬力	Larghezza coltello cm Gesamtbreite cm Blade width cm Largeur couteau cm ブレード全幅 cm	Larghezza lavoro cm Räumbreite cm Work width cm Largeur de travail cm 除雪幅 cm	Altezza alerone cm Schildhöhe cm Aileron height cm Hauteur aileron cm ブレード全高 cm	Peso Kg Gewicht Kg Weight Kg Poids Kg ウェイト Kg
PUV 2800-2	80-100	290	230	95-105	600
PUV 2800-4	80-100	290	220	115-120	710
PUV 3060-2	90-110	313	250	95-105	650
PUV 3060-4	90-110	313	240	115-125	750
PUV 3260-4	90-120	333	260	115-125	820
PUV 3560-4	120-160	363	275	115-125	890



I

Vomere applicabile a trattori di media potenza, reversibili, autocarri 4X4 e macchine operatrici.

PUV VOMERE | DOTAZIONE DI SERIE | Sistema di sollevamento a parallelogramma | Attacco a 3 punti per sollevatori (2^a cat.) | Sistema antiurto no stop a molle sul coltello in 2 settori per mod. 2800-2/3060-2 | 4 settori per mod. 3060-4/3260-4 | Oscillazione laterale | Luci di ingombro.

D

Pflüge für Traktoren mit durchschnittlicher hoher Leistung, reversibel, LKW's und Arbeitsmaschinen.

PUV PFLUG | SERIENAUSSTATTUNG | Parallelogram hubsystem | 3-Punktaufhängung für Hubwerke (2. Kat.) | No-Stop-Federstoßdämpfersystem an der 2-teiligen Schürfleiste für Mod. 2800-2/3060-2 | 4-teiligen Schürfleiste für Mod. 3060-4/3260-4 | Seitenschwenkung | Begrenzungsleuchten.

GB

V-Snowplough applicable to middle power tractors, reversibles, 4x4 trucks and wheel loaders.

PUV PLOUGH | STANDARD EQUIPMENT | Paralelogram independent lifting system | 3 point linkage (2nd cat.) | Antishock system on the blade in 2 sectors for mod. 2800-2/3060-2 | 4 sectors for mod. 3060-4/3260-4 | Lateral oscillation | Side marker lamps.

F

Soc pour tracteurs de moyenne puissance, réversibles, camions 4x4 et machines.

PUV SOC CHASSE-NEIGE | DOTATIONS DE SÉRIE | Systeme de soulevement en parallelogramme | Systeme d'attelage en 3 positions pour élévateurs (2^{ème} cat.) | Ressorts anti-choc positionnés sur 2 côtés du couteau pour mod. 2800-2/3060-2 | Sur 4 côtés du couteau pour mod. 3060-4/3260-4 | Basculement latérale | Feux de gabarit.

JP

ミディアムパワーのトラクター、リバーシブルトラクター、4WDトラック、オペレーティング・マシーン用のプラウ
PUV プラウ | 標準装備 | 平行四辺形型リフトシステム | リフト用スリーポイント装着装置 (第1-第2カテゴリー) | 2800-2/3060-2モデルは、ブレードの2つのセクションに、スプリング式ノン・ストップ・ショックキャンセル・システム搭載。 | 3060-4/3260-4モデルでは、4つのセクション | 横振動 | マーキング・ライト



40°



240 - 285 cm