

# Mod. PUVH



MODELLO MODELLE MODEL MODÈLE モデル	Potenza hp Leistung PS Power hp Puissance Cv 馬力	Larghezza coltello cm Gesamtbreite cm Blade width cm Largeur couteau cm ブラウ全幅 cm	Larghezza lavoro cm Räumbreite cm Work width cm Largeur de travail cm 除雪幅 cm	Altezza alerone cm Schildhöhe cm Aileron height cm Hauteur aileron cm ブラウ全高 cm	Peso Kg Gewicht Kg Weight Kg Poids Kg ウェイト Kg
<b>PUVH 3260</b>	120-200	326	250	110-140	1000
<b>PUVH 3560</b>	150-250	356	270	110-140	1050
<b>PUVH 3800</b>	150-300	387	280	110-140	1100
<b>PUVH 4000</b>	150-320	417	300	110-140	1160



I

Vomere applicabile a trattori di alta potenza, autocarri e macchine operatrici.

**PUVH VOMERE | DOTAZIONE DI SERIE** | Sistema di sollevamento a parallelogramma | Attacco a 3 punti per sollevatori (2ª cat.) | Sistema antiurto no stop a molle sul coltello in 4 settori | Oscillazione laterale | Rotazione aleroni 45° per mod. 3260/3560/3800/4000 | 40° per mod. 3060 | Luci di ingombro.

Per la movimentazione sono necessarie 4 prese d'olio.

D

Pflüge für Traktoren mit hoher Leistung, LKW's und Arbeitsmaschinen.

**PUVH PFLUG | SERIENAUSSTATTUNG** | Parallelogram hubsystem | 3-Punktaufhängung für Hubwerke (2. Kat.) | No-Stop-Federstoßdämpfersystem an der 4-teiligen Schürfleiste | Seitenschwenkung | Schildrotation 45° für Mod. 3260/3560/3800/4000 | 40° für Mod. 3060 | Begrenzungsleuchten.

Zum Verfahren sind 4 Ölbüchsen erforderlich.

GB

V-Snowplough applicable to high power tractors, trucks and wheel loaders.

**PUVH PLOUGH | STANDARD EQUIPMENT** | Paralelogram indipendent lifting system | 3 point linkage system for lifters (2<sup>nd</sup> cat) | Antishock system on the blade in 4 sectors | Lateral oscillation | Aileron rotation 45° for mod. 3260/3560/3800/4000 | 40° for mod. 3060 | Side marker lamps. Handling requires 4 hydraulic valves.

F

Soc pour tracteurs de haute puissance, camions et machines.

**PUVH SOC CHASSE-NEIGE | DOTATIONS DE SÉRIE** | Systeme de soulevement en parallelogramme | Systeme d'attelage en 3 positions pour élévateurs (2<sup>ème</sup> cat.) | Ressorts anti-choc positionnés sur 4 côtés du couteau | Basculement latérale | Rotation ailerons 45° pour les mod. 3260/3560/3800/4000 | 40° pour le mod. 3060 | Feux de gabarit.

Toute opération de manipulation demande 4 prises d'huile.

JP

ハイパワーのトラクター、トラック、オペレーティング・マシーン用プラウ

**PUVH プラウ | 標準装備** | 平行四辺形型リフトシステム | リフト用スリーポイント装着装置 (第1-第2カテゴリー) | ブレードの4つのセクションに、スプリング式/ノン・ストップ・ショックキャンセル・システム | 横振動 | 3260/3560/3800/4000モデルの反転角度、40度 | 3060モデルは、40度 | マーキング・ライト作業を行うためには4つのオイルソケットが必要です。



40° - 45°



250 - 300 cm